用途	一般木材													
形名	VS 2565-2	VS 2565-2U	VS 3175	VS 3175U	VS 3190	VS 3190U	VS 2565N2	VS 3065NU(C)	VS 3275N	VS 3275NU	VS 3275NU(C)	VS 3290N	VS 3290NU	VS 3290NU(C)
寸法 (mm)														
種類	スムース(黄コート)	スムース(黄コート)	スムース(黄コート)	スムース(黄コート)	スムース(黄コート)	スムース(黄コート)	スクリュー(黄コート)	スクリュー(黄コート)	スクリュー(黄コート)	スクリュー(黄コート)	スクリュー(黄コート)	スクリュー(黄コート)	スクリュー(黄コート)	スクリュー(黄コート)
本数	300本×20巻	300本×20巻(小箱2箱)	200本×20巻	200本×20巻(小箱2箱)	150本×20巻	150本×20巻(小箱2箱)	300本×20巻	250本×20巻	200本×20巻	200本×20巻(小箱2箱)	200本×20巻(小箱2箱)	150本×20巻	150本×20巻(小箱2箱)	150本×20巻(小箱2箱)
価格(円)	9100	9,100	8,100	8,100	8,600	8,600	10,600	9,800	9,100	9,100	9,100	9,900	9,900	9,900

用途	一般木材													N釘 CN釘の特長
形名	VS 3375	VS 3490	VS 3365CN(J)	VS 3365FU	VS 3875CN(J)	VS 3875FU	VS 3890FU(H)	VS 3165J(J)	VS 3165JU	VS 3475J(J)	VS 3475JU	VS 3890J(J)	VS 3890JU	
	JIS相当釘 BN75	JIS相当釘 BN90	JIS適合釘 CN65	JIS適合釘 CN65	JIS適合釘 CN75	JIS適合釘 CN75	2×4性能規程釘 CN90	JIS適合釘 N65	JIS適合釘 N65	JIS適合釘 N75	JIS適合釘 N75	JIS適合釘 N90	JIS適合釘 N90:2005	
寸法 (mm)														釘頭に釘の長さの刻印があります
			※刻印入り		※刻印入り		※刻印入り	※刻印入り		※刻印入り		※刻印入り		
種類	スムース(茶コート)	スムース(緑コート)	スムース(黄コート)	スムース(黄コート)	スムース(青コート)	スムース(青コート)	スムース(赤コート)	スムース(オレンジコート)	スムース(オレンジコート)	スムース(黄緑コート)	スムース(黄緑コート)	スムース(紫コート)	スムース(紫コート)	
本数	200本×20巻	150本×20巻	200本×10巻	200本×20巻	150本×10巻	150本×20巻(小箱2箱)	150本×10巻	250本×10巻	250本×20巻(小箱2箱)	200本×10巻	200本×20巻(小箱2箱)	150本×10巻	150本×20巻(小箱2箱)	
価格(円)	11,400	11,000	5,400	10,600	5,200	10,200	6,300	5,400	10,600	5,800	11,400	6,300	12,500	

静かできれいな「やわらか排気」 特許

ほこりの巻き上げを大幅に低減し、音も静かな排気マフラを採用。

釘装てんが楽な「らくらくマガジン」 特許

マガジンカバーを開けるとネイルホルダが自動的に手前に傾きます。

全高354mm

ダブルスタッドなどの狭い場所でも作業がスムーズ。

単発・連続自動切替「らくらく単連」 特許出願中

斜打ちも厚物も一発打込みハイパワー!

90mm **NV 90AB3**
希望小売価格¥135,000(税別)ケース付

NV 90AB3仕様

4 966376 209637

動力型式		ピストン往復動式
使用空気圧		0.49～0.78MPa(5～8kgf/cm²)
空気消費量		2.7L/本(0.69MPa{7kgf/cm²})
打込み速さ		3本/秒以上
機体寸法		長さ317×高さ354×幅132mm
質量		3.1kg
使用釘	連結方式と釘装てん数	針金連結釘 150本、200本、250本、300本
	長さ	65～90mm
標準付属品		ケース・油さし・保護メガネ・ノーズキャップ(A)

安全上のご注意

火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前に、取扱説明書に記載されている「安全上のご注意」をすべてよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。

FM 68090/ISO 9001:2008

品質第一主義

日立工機(株)勝田工場・佐和工場・(株)日立工機原町は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に取得しました。

EC99J2022　051

環境重視経営

当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を1996年に取得しました。

このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。
http://www.hitachi-koki.co.jp/environment/ecomark/

●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

日立工機株式会社 [電動工具ホームページ] http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

営業本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

支　店
北海道(011)896-1740・北　陸(076)263-4311・中　国(082)504-8282
東　北(022)288-8676・中　部(052)533-0231・四　国(087)863-6761
関　東(03)5783-0608・関　西(0798)37-2665・九　州(092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日を除く9:00～17:00)
●フリーダイヤル 0120-20-8822 (携帯電話からはご利用になれません。)
●ナビダイヤル 0570-20-0511 (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHSおよび一部IP電話からはご利用になれません。) ※通話料は有料

親切と真心サービスの──日立電動工具販売店